SONY
make.believe

α390

Réflex numérique DSLR-A390L

" Mon premier reflex numérique"

Avec une toute nouvelle interface simplifiée et un guide utilisateur intégré à l'appareil, le reflex numérique Sony α390 vous dévoile enfin tous les secrets de la photo. Les différents réglages sont décrits directement sur l'écran et les modes de prise de vues sont expliqués pour vous aider à prendre de meilleures photos. Compact, léger et avec un grip amélioré, vous pourrez l'emporter partout, toujours prêts à photographier. Avec sa prise HDMI, la visualisation des photos sur votre TV écran plat (compatible) prend une nouvelle dimension. Vous deviendrez très vite le photographe officiel de vos événements familiaux!

- Nouveau design encore plus allégé
  - → *Un reflex vraiment très léger à emporter partout*
  - → *Nouveau grip pour une meilleure prise en main*
  - → *Ecran LCD orientable*
- Menu simplifié et guide d'utilisateur intégré
  - → *Une aide à la prise de vue, intégrée à l'appareil, pour vous accompagner dans votre apprentissage de la photo*
- Capteur CCD 14,2M pixels, Stabilisateur intégré, D-Range Optimizer
  - → *Performance et qualité d'image exceptionnelle*
- Ecran 2.7" de 230.000 points et prise HDMI
  - → *Une visualisation optimale sur l'appareil ou même chez soi (avec écran compatible HDMI)*
- Objectif 18-55mm
  - → *Pour les besoins standards*

α

Caractéristiques techniques

α390

CAPTEUR
Nombre de pixels: 14.2 millions de pixels effectifs
Taille du capteur : APS-C de 23.6x15.8mm (coef. x1,5 en éq. 24x36)
Filtre: de type couleurs primaires
Stabilisateur: intégré au capteur. Compensation jusqu'à 3,5 vitesses.
Anti poussière: intégré, par vibration du filtre passe-bas.

AUTOFOCUS
Type: TTL, à détection de phase
Collimateurs: 9 points
Sensibilité: de EV0 à 18 (@ 100 ISO)
Sélection: Plage large (auto) / sélection manuelle / collimateur central
Modes: AF ponctuel / AF avec suivi / Auto
Autres: Verrouillage de mise au point, Eye Start, Illuminateur AF.

OBTURATEUR
Vitesse: de 1/4000 à 30 sec. Pose B – Synchro flash 1/160 sec.
Entrainement: 2,5 im/sec
Rafale: illimité en Jpeg (dépend de la carte utilisée), 6 RAW, 3 RAW+JPEG
Retardateur: 2 ou 10 secondes au choix.

EXPOSITION
Mesure: TTL – 40 zones en nid d'abeille
Modes: Multi-zones / Pondération centrale / Mesure Spot / Touche de mémorisation de l'exposition.
Compensation: ±2EV (par incrément de 1/3 ou 2/3 d'EV)
Bracketing: sur 3 vues, par incrément de 1/3 ou 2/3 d'EV
Balance des Blancs: Automatique, Lumière du Jour, Ombre, Nuage, Tungstène, Fluo, Flash, Personnalisée.
ISO: Automatique, Manuel (de 100 à 3200 ISO par incrément de 1 EV)
Programmes: Tout Auto, Auto flash coupé, P, Priorité Ouverture, Priorité Vitesse, Manuel, Mode Scènes (Portait, Paysage, Macro, Sport, Coucher de soleil, Portrait de nuit, Vue de nuit.
Modes d'exposition: Styles créatifs (Standard, Vivid, Portrait, Paysage, Nuit, Coucher de soleil, N&B), Contraste (±3 niveaux), Saturation (±3niveaux), Netteté (±3 niveaux), D-Range Optimizer (Off, Standard, Avancé)
Réduction du bruit: Long exposure NR: On/Off (temps de pose > 1s), Hauts ISO NR: On/Off (pour ISO >1600).
Espace Couleur: sRGB, Adobe RGB

FLASH
Type: Intégré, de type auto pop-up
Nombre Guide: 10 (@ 100 ISO)
Couverture: 18mm
Mesure: ADI, Pre flash TTL
Compensation: ±2EV (par incrément de 1/3 d'EV)
Modes: Auto, Fill-in, Correction des yeux rouges, Synchronisation 2nd rideau, Synchronisation lente, Synchronisation Haute Vitesse*, Flash sans fil*
Bracketing: sur 3 vues, par incrément de 1/3 ou 2/3 d'EV
Temps de recyclage: env. 4 secondes
* *selon modèle de flash associé*

ENREGISTREMENT
Format: JPEG (DCF v2.0, Exif, DPOF) et RAW (fichier .ARW)
Enregistrement: JPEG Fine ou Standard, RAW, RAW+JPEG
Ratio: 3:2 ou 16:9
Taille d'image 3:2: L 4595x3056, M 3408x2272, S 2288x1520
Taille d'image 16:9: L 4592x2576, M 3408x1920, S 2288x1280
Support carte: Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo/ Carte SD

ECRAN
Type: TFT (Clear Photo LCD) - orientable
Taille: 2,7" (soit 6,7cm) – 230.400 points
Couverture: 100%
Réglages: Manuel sur ±2 niveaux

VISEUR
Type: Penta-miroir – Verre Spherical Accu Matte
Couverture: 95%
Grossissement: 0,83x
Réglages : dioptrie -2,5 à +1.0 m^{-1}

CONNECTIVITE
Interface: USB2.0 HS (stockage ou PTP), HDMI (mini-connecteur C)
Compatibilité: Windows 2000 Pro / XP (SP2) / Vista / 7, Mac OS X (v10.1.3) et suivantes

DIVERS
Taille: 128.1 x 97.1 x 83.5 mm
Poids: 497g (sans objectif, batterie, carte, accessoires)
Autonomie: env. 500 vues (norme CIPA)

DANS LE CARTON
Batterie NP-FH50 - Chargeur de batterie BC-VH1 avec câble
Optique 18-55 mm
Courroie de cou
Bouchon de boitier
Câble USB
CD-Rom / Mode d'emploi

ACCESSOIRES CONSEILLES

Flash HVL-F20AM

Flash HVL-F42AM

Protège-écran PCK-LH5AM

Câble HDMI VMC-15MHD

Bandoulière cuir STP-SH1AM

Housse LCS-AMA

DONNEES LOGISTIQUES

Code EAN :	4905524684308
Colisage :	1
Origine :	TH
Dimensions brutes :	L 20,7 x H 20,1 P 15,6 cm
Poids :	1,910 Kg

Sony France : 20/26 rue Morel - 92111 Clichy
S. A. au Capital de 122 231 495 € - 712 034 800 RCS Nanterre